


Alpina Hybrid

Hybrid

Dreh-Kipp-Fenster mit festem Unterlicht, nach innen öffnend

Oben ein Dreh-Kipp-Flügel, unten ein festes Unterlicht. Durch das Unterlicht sind höhere Wasserdichtheiten möglich als beim reinen Dreh-Kipp-Fenster.



Wasserdichtheit

Variante „normal“
bis 1,25 m

Variante „pMax“
bis 1,50 m

Gemessen ab Unterkante Fensterrahmen, je nach Größe: **größere Flügel bedeuten geringere Wasserdichtheit.** Den genauen Wert für Ihre Fenstergröße nennen wir im Angebot. Die verstärkte Variante hat serienmäßig Dreifachverglasung.

Ausführung

- Kunststoffprofil, Bautiefe 84 mm, weiß ähnlich RAL 9016
- Dichtungssystem aus 3 Dichtungen
- Flügel und Rahmen mit Eisenarmierung
- Serienmäßig Einbruchhemmung RC2N und Schallschutzklasse 3
- Verglasung VSG-Zweifachverglasung Ug 1,1 | Uw 1,2; verstärkte Variante mit Dreifachverglasung Ug 0,7 | Uw 0,92
- Unterlicht standardmäßig 1/3 der Höhe (wählbar)
- Siegenia-Beschläge
- Je nach Ausführung bei einflügeligen Hybridfenstern eine Stütze am waagrechten Kämpfer
- Bei zwei- und mehrflügeligen Fenstern innen eine Stütze zwischen den Flügeln

Maße

- Ausschließlich Maßanfertigung
- Mindestmaß Dreh-Kipp 440 × 565 mm · Dreh 440 × 520 mm

Optionen

- Stockverbreiterungen 10, 25, 50 oder 100 mm
- Weitere Verglasungen (U-Werte, Ornamentglas, Paneel)
- Einbruchhemmung RC2
- Öffnungs- und Verschlussüberwachung (Reedkontakt)
- Sprossen und Kämpfer

Nicht möglich

- Farbige Fenster oder Folierungen – ausschließlich Weiß
- Fensterbankanschlussprofil
- Insektenschutz und Rollläden (nicht im Sortiment)

Montage durch KA-MA

Verdübelung, Ausschäumen des Wandanschlusses, äußere und innere Verfugung mit geprüfter Dichtmasse nach Primeranstrich – durch unser geschultes Montageteam.

Geprüft

ift Rosenheim nach Richtlinie FE-07/1
Prüfbericht 18-000891-PR03 · 18-000891-PR04

Garantie

5 Jahre auf die Dichtheit von Fenster und Wandanschluss, unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 14 Jahre.